



anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

ALGEMENE SPECIFICATIE STANDFAST 33

De Standfast 33 is ontworpen en gekonstrueerd volgens de laatste ontwikkelingen in de jachtbouw waarbij als doelstelling naar een optimaal comfort is gestreefd, naast uitstekende stuur- en zeileigenschappen.

INDELING

Voorkajuit

Aan bakboord en stuurboord kooien met bergvlakken onder beide kooien. Tegen de romp boven de kooien bergvlakken. Tegenover toilet compartiment een hangkast aan stuurboord in doorloop.

Toilet compartiment

Uitgerust met onderwaterlijn toilet, wasbak en zoetwaterpomp. Onder wasbak bergkast. Boven toilet bergkasten. Ventilatieluik boven toilet compartiment.

Hoofdkajuit

Aan bakboord naast de kajuitingang een keuken met wasbak en zoetwaterpomp, een 2-pits kooktoestel, een servieskast, bergkasten en een besteklade.

Aan bakboord een U-vormige zitbank met bergkasten met een in hoogte verstelbare tafel, waardoor U-bank tot een dubbelkooi kan worden gemaakt.

Bergkasten en boekenplank boven rugleuning van U-bank.

Aan stuurboord een hondekooi met daarvoor kaartentafel met kaartenbergplaats, bergvlakken en laden.

Een zitbank/kooi met bergruimte onder zitbank en bergkasten boven rugleuning.

Zitkussens van 10 cm foam bekleed met stof.

Cockpit

Zelflozende cockpit met zitbanken.

Bergruimte aan achterzijde voor reddingsvlot.

Aan bakboord luik in zitbank dat toegang geeft tot de zeilberging, achterschip en motorruimte.

Bergvlak in achterzijde cockpit voor gasfles.

Dek-opbouw

Fibreglass dek en opbouw met geruwde loopvlakken.

In dek verzonken genuarails en voorluik dat toegang geeft tot voorpiek.

Teak handrailing op opbouw aan bakboord en stuurboord.

Plexiglas ramen in zijkant en voorkant opbouw wand.

Schuifluik met afschermkap waarin console is verwerkt voor montage van instrumenten.

Wijziging van specificatie en prijzen voorbehouden

STANDFAST 33 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Afmetingen over alles :

Lengte over alles romp	:	10.00 m
Lengte waterlijn	:	8.10 m
Breedte	:	3.20 m
Diepgang	:	1.80 m
Waterverplaatsing	:	4600 kg <i>y Sw</i>
Ballast	:	2200 kg
Masthoogte I maat	:	12.80 m
Masthoogte boven waterlijn	:	14.00 m
Stahoogte in kajuit	:	1.86 m
Grootzeil	:	20 m ²
Stagfok	:	22 m ²

KONSTRUKTIE

Sandwich/polyester romp- en dekkonstruktie, verbonden d.m.v. aluminium voetrail.

Als verbindingsmateriaal wordt rubber compound gebruikt.

Hechthouten schotten, waarvan voorpiekschot waterdicht.

Fibreglass roer met roestvrijstalen roeras van 45 mm gelagerd.

Lagering van roeras d.m.v. ertalon lagerbussen.

Opklapbaar helmstokbeslag met houten helmstok.

Gietijzeren ballastkiel d.m.v. roestvrijstalen bouten aan de romp bevestigd.

DEKUITRUSTING

Roestvrijstalen wantputting en voorstevenbeslag.

Roestvrijstalen ankerrol met bronzen ankerrol op voorstevenbeslag.

Roestvrijstalen voor- en achterpreekstoel, aluminium scepters en aluminium scepterpotten.

Roestvrijstalen railingdraden, bovenste draad met plastic bescherming.

Twee (2) aluminium verhaalkickers op voordek, twee (2) kikkers op achterdek.

In dek verzonken aluminium genuarails met verstelbare genuarollers.

In brugdek verzonken aluminium grootschootrail met roller en verstelbare stoppers.

Ventilatieluik boven toiletkompartment.

Ventilatieluik boven hoofdkajuit.

In dek verzonken toegangsluik naar ankerbak.

Aluminium voetrail met verhaalogen.

Twee (2) Lewmar n°40, 2 snelheden schootlieren.

Een (1) Lewmar n°16, 2 snelheden vallier.

Een (1) Lewmar n°1, draadvallier.

Twee (2) handels voor lieren, 1 X 10" en 1 x 8".

Een (1) lock-in handel voor draadvallier.

Zelflozende cockpit en voorpiek compartiment.

VOORTSTUWING

Motorruimte met geluiddempend materiaal bekleed.

Yanmar dieselmotor 18 PK.

Meerprijs Yanmar dieselmotor 27 PK 3 cyl.

ELEKTRICITEIT

Elektrisch paneel met schakelaars, zekeringen en controle lampjes van zekeringen.

Een 90 Amp. 12 Volt koud start accu met hoofdschakelaar.

Voeding accu d.m.v. 660 W. 55 Amp. wisselstroom dynamo.

LICHTPUNTEN

Een (1) plafonnier boven kaartentafel.

Een (1) T.L. buis boven kombuis.

Een (1) T.L. buis stuurboord hoofdkajuit.

Een (1) T.L. buis bakboord hoofdkajuit.

Een (1) T.L. buis toilet compartiment.

Een (1) plafonnier boven stuurboord kooi voorkajuit.

Een (1) plafonnier boven bakboord kooi voorkajuit.

Navigatieverlichting op voor- en achterpreekstoel.

Een (1) stoomlicht op de mast.

Een (1) kaartleeslamp.

MAST EN TUIGAGE

Gestroomlijnde aluminium mast, fabrikaat Z Spar, zilver geanodiseerd met roestvrijstalen bevestigingspunten voor het want.

Gestroomlijnde zalingen, zwart geanodiseerd met roestvrijstalen bevestigingspunten.

Interne vallen voor grootzeil en genua.

Neoprene rubber mastkraag met roestvrijstalen afdichtingsklemmen.

Separate verlichtingbuis aan binnenzijde van mast bevestigd.

Zilver geanodiseerde giek, fabrikaat Z Spar, met bindrif installatie voor 3 reven.

Verstaging van staand want d.m.v. roestvrij staaldraad 1 x 19,7 mm.

diam. met opgeperste roestvrijstalen terminals, innervoorstag 6 mm.diam.

Wantspanners roestvrijstaal met toggles.

LOPEND WANT

Grootzelval, roestvrijstaal 7 x 19,4 mm.diam. met roestvrijstalen sluiting.

Genuaval, roestvrijstaal, 7 x 19,4 mm. diam. met aangesplitst nylon eindstuk, 10 mm. diam. en snapsluiting.

Kraanlijn giek, roestvrijstaal 7 x 19,3 mm. diam. met nylon eindstuk 8 mm. diam.

Vlaggelijn nylon 4 mm. diam.

Grootzeilschoot nylon 10 mm. diam. met dubbelblok aan giek en dubbelblok met knipinrichting aan slede van grootschootrails.

Twee (2) Genuaschoten, nylon 12 mm. diam.

ZEILEN

Grootzeil dacron, twee bindreven met onderlijk bestemd voor groef en sleedjes aan voorlijk.

Stagfok met z.g. rekbaar voorlijk.

SANITAIR

Onder de konstruktie waterlijn zijn alle huiddoorvoeren afsluitbaar d.m.v. bronzen afsluiters.

Fibreglass watertank inhoud ongeveer 150 liter met een afneembaar deksel voor reiniging van tank.

Vulling watertank aan dek.

Handpomp voor zoetwater in kombuis.

Handpomp voor zoetwater in toilet kompartiment.

Roestvrijstalen wasbak in kombuis met afvoer.

Roestvrijstalen wasbak in toilet kompartiment met afvoer.

Onderwaterlijn toilet met afvoerloop tot onder dek.

Een (1) Lenspomp, typer Henderson, gemonteerd in kuip.

ALGEMENE UITRUSTING

Matrassen 10 cm foam met stoffen bekleding afneembaar d.m.v. rits.

Twee (2) Meerlijnen 14 mm diam. 15 m lang.

Een (1) Ankerlijn 14 mm diam. 30 m lang.

Een (1) Anker, gewicht 11 kg. type ploegschaar.

Twee (2) Stootkussens.

Twee (2) Brandblussers.

Een (1) Spiegel in W.C.

Een (1) 2-pits kooktoestel.

Een (1) gasfles met regelaar in kuip.

Een (1) Potloodhouder bij kaartentafel.

Een (1) Toiletrol-en bekerhouder in toilet kompartiment.

Wijziging van specificatie en prijzen voorbehouden.